

JD200-A

Transmissor Inteligente De Pressão Absoluta



Principais Características



- **Exatidão** : $\pm 0,075\%$
- **Sinal De Saída** : 4 a 20 mA
- **Protocolo De Comunicação** : Hart
- **Alimentação** : 9 ~ 32 Vcc, Sem Polaridade – 12 mA
- **Temperatura De Operação** : -20 a 100 °C
- **Tipos De Saída** : Linear e Raiz Quadrada
- **Grau De Proteção** : IP66
- **Tempo De Resposta** : 50 ms
- **Rangeabilidade** : 80:1
- **Estabilidade Térmica** : $\pm 0,15\%$ URL, 5 Anos
- **Display** : Com Backlight
- **Configuração** : Hart Config (Software Gratuito) ou Pushbuttons

JD200-A

CÓDIGO DE VENDA



PRODUTO

JD200-A : Transmissor Inteligente De Pressão Absoluta

PROTÓCOLO DE COMUNICAÇÃO

H : 4 a 20 mA Hart

RANGE

1	: 0 a 500 mmH ₂ O
2	: 0 a 5000 mmH ₂ O
3	: 0 a 25000 mmH ₂ O
4	: 0 a 25 Kg / cm ²
5	: 0 a 68 Kg / cm ²
6	: 0 a 160 Kg / cm ²

MATERIAL DO DIAFRAGMA E FLUÍDO DE ENCHIMENTO

1 : Aço Inox - Óleo Silicone

MATERIAL DO CORPO DO SENSOR

I : Aço Inox

MATERIAL DA CARCAÇA

A : Alumínio

CONEXÃO ELÉTRICA

1 : 1/2 NPT

CONEXÃO AO PROCESSO

1 : 1/4 - 18 NPT (Com Adaptador / Castanha)

R : Selo Remoto Acoplado

SUPOORTE DE FIXAÇÃO

0	: Sem Suporte
1	: Com Suporte Tipo U - Aço Carbono
2	: Com Suporte Tipo U - Aço Inox

PINTURA

0	: Padrão
Z	: Especial (Ver Notas)

JD200-A H 3 1 I A 1 1 1 0