



PRODUTO									
JD200-D	: Transmissor Inteligente De Pressão Diferencial								
.	PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO								
.	H	: 4 a 20 mA Hart							
.	.	RANGE							
.	.	0	: -100 a 100 mmH ₂ O						
.	.	1	: -500 a 500 mmH ₂ O						
.	.	2	: -5000 a 5000 mmH ₂ O						
.	.	3	: -25000 a 25000 mmH ₂ O						
.	.	4	: -25 a 25 Kg / cm ²						
.	.	5	: -250 a 250 Kg / cm ²						
.	.	.	MATERIAL DO DIAFRAGMA E FLUÍDO DE ENCHIMENTO						
.	.	.	1	: Aço Inox - Óleo Silicone					
.	.	.	.	MATERIAL DO CORPO DO SENSOR					
.	.	.	.	I	: Aço Inox				
.	.	.	.	.	MATERIAL DA CARCAÇA				
.	.	.	.	.	A	: Alumínio			
.	.	.	.	.	.	CONEXÃO ELÉTRICA			
.	.	.	.	.	.	1	: 1/2 NPT		
.	.	.	.	.	.	.	CONEXÃO AO PROCESSO		
.	.	.	.	.	.	1	: 1/4 - 18 NPT (Com Adaptador / Castanha)		
.	.	.	.	.	.	R	: Selo Remoto Acoplado		
.	.	.	.	.	.	.	SUORTE DE FIXAÇÃO		
.	.	.	.	.	.	.	0	: Sem Suporte	
.	.	.	.	.	.	.	1	: Com Suporte Tipo U - Aço Carbono	
.	.	.	.	.	.	.	2	: Com Suporte Tipo U - Aço Inox	
.	.	.	.	.	.	.	.	PINTURA	
.	.	.	.	.	.	.	.	0	: Padrão
.	.	.	.	.	.	.	.	Z	: Especial (Ver Notas)
JD200-D	H	3	1	I	A	1	1	1	0