



PRODUTO										
JD200-G	: Transmissor Inteligente Gauge De Pressão Manométrica									
.	PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO									
.	H	: 4 a 20 mA Hart								
.	.	RANGE								
.	.	2	: 0 a 5000 mmH ₂ O							
.	.	3	: 0 a 25000 mmH ₂ O							
.	.	4	: 0 a 25 Kg / cm ²							
.	.	5	: 0 a 250 Kg / cm ²							
.	.	.	MATERIAL DO DIAFRAGMA E FLUÍDO DE ENCHIMENTO							
.	.	.	1	: Aço Inox - Óleo Silicone						
.	.	.	.	MATERIAL DO CORPO DO SENSOR						
.	.	.	.	I	: Aço Inox					
.	.	.	.	.	MATERIAL DA CARCAÇA					
.	.	.	.	.	A	: Alumínio				
.	.	.	.	.	.	CONEXÃO ELÉTRICA				
.	.	.	.	.	.	1	: 1/2 NPT			
.	.	.	.	.	.	.	CONEXÃO AO PROCESSO			
.	.	.	.	.	.	F	: 1/2 NPT Fêmea			
.	.	.	.	.	.	M	: 1/2 NPT Macho			
.	.	.	.	.	.	R	: Selo Remoto			
.	.	.	.	.	.	Z	: Especial (Ver Notas)			
.	.	.	.	.	.	.	SUORTE DE FIXAÇÃO			
.	.	.	.	.	.	.	0	: Sem Suporte		
.	.	.	.	.	.	.	1	: Com Suporte Tipo L - Aço Carbono		
.	.	.	.	.	.	.	2	: Com Suporte Tipo L - Aço Inox		
.	.	.	.	.	.	.	.	PINTURA		
.	.	.	.	.	.	.	.	0	: Padrão	
.	.	.	.	.	.	.	.	1	: Especial (Ver Notas)	
JD200-G	H	2	1	I	A	1	F	1	0	