



PRODUTO									
JD200-GL		: Transmissor Inteligente Gauge De Pressão E Nível Flangeado							
PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO									
H		: 4 a 20 mA Hart							
RANGE									
2		: 0 a 5000 mmH2O							
3		: 0 a 25000 mmH2O							
4		: 0 a 25 Kgf / cm²							
5		: 0 a 250 Kgf / cm²							
MATERIAL DO DIAFRAGMA E FLUÍDO DE ENCHIMENTO									
1		: Aço Inox - Óleo Silicone							
MATERIAL DO CORPO DO SENSOR									
I		: Aço Inox							
MATERIAL DA CARCAÇA									
A		: Alumínio							
CONEXÃO ELÉTRICA									
1		: 1/2 NPT							
CONEXÃO AO PROCESSO - TOMADA DE NÍVEL									
1		: 1" 150 # (ANSI B16.5)		A		: 4" 150 # (ANSI B16.5)			
2		: 1" 300 # (ANSI B16.5)		B		: 4" 300 # (ANSI B16.5)			
3		: 1" 600 # (ANSI B16.5)		C		: 4" 600 # (ANSI B16.5)			
4		: 2" 150 # (ANSI B16.5)		D		: DN25 PN 10/40			
5		: 2" 300 # (ANSI B16.5)		E		: DN40 PN 10/40			
6		: 2" 600 # (ANSI B16.5)		F		: DN50 PN 10/40			
7		: 3" 150 # (ANSI B16.5)		G		: DN80 PN 10/40			
8		: 3" 300 # (ANSI B16.5)		H		: DN100 PN 10/16			
9		: 3" 600 # (ANSI B16.5)		Z		: Especial (Ver Notas)			
COMPRIMENTO DA EXTENSÃO - TOMADA DE NÍVEL									
0		: 00 mm							
1		: 50 mm							
2		: 100 mm							
3		: 150 mm							
4		: 200 mm							
Z		: Especial (consultar)							
MATERIAL DO FLANGE - TOMADA DE NÍVEL									
1		: Aço Inox							
MATERIAL DO DIAFRAGMA - TOMADA DE NÍVEL									
1		: Aço Inox							
2		: Hastelloy							
3		: Monel 400							
4		: Tântalo							
5		: Revestimento Hallar							
6		: Revestimento Tefzel							
FLUÍDO DE ENCHIMENTO - TOMADA DE NÍVEL									
1		: Silicone DC704							
2		: Silicone DC200							
3		: Neobee							
Z		: Especial (consultar)							
PINTURA									
0		: Padrão							
1		: Especial (Ver Notas)							

JD200-GL	H	2	1	I	A	1	7	0	1	1	1	0
----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---