



PRODUTO													
JD200-S		: Transmissor Inteligente De Pressão E Sanitário											
		PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO											
		H	: 4 a 20 mA Hart										
		RANGE											
		2	: 0 a 5000 mmH2O										
		3	: 0 a 25000 mmH2O										
		4	: 0 a 25 Kgf / cm²										
		MATERIAL DO DIAFRAGMA E FLUÍDO DE ENCHIMENTO											
		1	: Aço Inox - Óleo Silicone										
		MATERIAL DO CORPO DO SENSOR											
		I	: Aço Inox										
		MATERIAL DA CARÇAÇA											
		A	: Alumínio										
		CONEXÃO AO PROCESSO - TOMADA SANITÁRIA											
		1	: Tri-Clamp 1 1/2" Sem Extensão					B	: IDF 2" Com Extensão				
		2	: Tri-Clamp 2" Com Extensão					C	: IDF 2" Sem Extensão				
		3	: Tri-Clamp 2" Sem Extensão					D	: IDF 3" Com Extensão				
		4	: Tri-Clamp 3" Com Extensão					E	: IDF 3" Sem Extensão				
		5	: Tri-Clamp 3" Sem Extensão					F	: RJT 2" Com Extensão				
		6	: SMS 1 1/2" Sem Extensão					G	: RJT 2" Sem Extensão				
		7	: SMS 2" Com Extensão					H	: RJT 3" Com Extensão				
		8	: SMS 2" Sem Extensão					I	: RJT 3" Sem Extensão				
		9	: SMS 3" Com Extensão					Z	: Especial (Ver Notas)				
		A	: SMS 3" Sem Extensão										
		MATERIAL DO FLANGE - TOMADA SANITÁRIA											
		1	: Aço Inox										
		MATERIAL DO DIAFRAGMA - TOMADA SANITÁRIA											
		1	: Aço Inox										
		2	: Hastelloy										
		3	: Monel 400										
		4	: Tântalo										
		5	: Revestimento Hallar										
		6	: Revestimento Tefzel										
		FLUÍDO DE ENCHIMENTO - TOMADA SANITÁRIA											
		1	: Silicone DC704										
		2	: Silicone DC200										
		3	: Neobee										
		Z	: Especial (Ver Notas)										
		PINTURA											
		0	: Padrão										
		1	: Especial (Ver Notas)										
		USO EM VÁCUO											
		0	: Não										
		1	: Sim (Moeda Soldada)										

JD200-S	H	3	1	I	A	4	1	1	1	0	0
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---